



Montageanleitung, Pflegeanleitung und Garantie-Zertifikat **DIBL'fit Renovierungs-Brausestange 1100 mm Modell 2024 (Art.-Nr. 857101)**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit einer Armatur von DIBL' eine hervorragende Wahl getroffen. Es handelt sich hierbei um ein Qualitätserzeugnis von langer Lebensdauer, dass unter Berücksichtigung der Produktionsstandards gemäß den EU-Richtlinien hergestellt wurde. Wir bitten Sie, die nachstehenden Installations- und Wartungsvorschriften, sowie die Pflegetipps genau zu beachten.

Garantiebedingungen:

Das Produkt steht in seiner Herstellart, Funktion und Materialbeschaffenheit ab dem Kaufdatum für die Dauer von 5 Jahren unter Garantie. Die Garantie verpflichtet uns, bei berechtigter Beanstandung, zur kostenlosen Lieferung von Ersatzteilen oder einer einwandfreien Armatur gegen Rückgabe des fehlerhaften Artikels. Nicht unter Garantie stehen Verschleißteile (z. B. Strahlregler), Schäden verursacht durch eine nicht fachgerechte Montage, unsachgemäße Behandlung und Pflege.

Bei der Installation ist zu beachten, dass das Wassernetz mit einem Filtersystem ausgerüstet ist, der die Armatur vor dem Eindringen von Fremdkörpern schützt. Bei Neuinstallationen bzw. Änderungen am Rohrnetz ist gemäß DIN 1988 vor der Installation der Sanitärarmaturen die fachgerechte Spülung der wasserführenden Leitungen durchzuführen. Bei Missachtung führen ansonsten eindringende Fremdpartikel unweigerlich zur Beschädigung der Kartusche.

Dieses Garantie-Zertifikat kann nur mit dem entsprechenden Rechnungsbeleg akzeptiert werden. Die Übernahme von Garantieverpflichtungen setzt außerdem voraus, dass die DIBL' Armaturen durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb fachgerecht montiert wurden.

Pflegetipps:

Verchromte, vergoldete und farbige Oberflächen sind empfindlich gegen kalklösende Mittel, säurehaltige Putzmittel und alle Arten von Scheuermitteln. Wir empfehlen Ihnen kleine Verschmutzungen nur mit klarem Wasser oder einer neutralen Seifenlauge zu entfernen. Reinigen Sie die Armatur anschließend mit einem weichen Baumwolltuch. Kalkablagerungen an Ihrer Armatur entfernen Sie bitte mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Bei einer Verminderung der Wassermenge, reinigen Sie den Luftsprudler bitte ebenfalls mit DIBL'clean oder einem neutralen Haushaltsreiniger. Den DIBL'clean Kalkreiniger erhalten Sie bei Ihrem ortsansässigen Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

Diese Wandbrausestange wurde als Problemlöser speziell zur passgenauen Abdeckung bereits vorhandener Bohrlöcher durch die Montage der bisherigen Wandbrausestange entwickelt.

Markieren Sie die vier Bohrlöcher an der von Ihnen gewünschten Position auf der Wand. Bohren Sie zwei Löcher zur Aufnahme der beiliegenden 6er Dübel (29) an der Position für das obere Ende der Brausestange. Schieben Sie die Dübel (29) in die Bohrlöcher, lösen Sie die Fixierplatte (30) durch schrauben gegen den Uhrzeigersinn aus dem Wandanschlussstück (32+33). Montieren Sie nun die Fixierplatte (30) mithilfe der Schrauben (31), indem Sie diese im Uhrzeigersinn gut handfest anziehen, so dass die Fixierplatte (30) fest auf der Wand sitzt. Bei einer anderen Wandausführung (z. B. Leichtbauwand) verwenden Sie bitte die hierfür vorgeschriebenen Dübel bzw. Schrauben zur Fixierung.

Fixieren Sie anschließend das Wandanschlussstück (33) mit der Rosette (32) auf der Fixierplatte (30), indem Sie die Rosette (32) im Uhrzeigersinn auf die Fixierplatte (30) schrauben. Stecken Sie dann das Brauserohr (26) in das obere Wandanschlussstück (33) und schrauben Sie mithilfe des mitgelieferten Montageschlüssels (37) den im Wandanschlussstück (33) bereits vormontierten Haltepuffer (34) mithilfe der ebenfalls schon vormontierten, innenliegenden Kunststoff-Sechskantverschraubung (35) gut handfest an das Brauserohr (26). Stecken Sie nun die Abdeckkappe (36) in das Wandanschlussstück (33).

Sollte das Schiebeelement (28) noch nicht auf dem Brauserohr (26) vormontiert sein, dann stecken Sie das Schiebeelement (28) von unten auf das Brauserohr (26). Sollte das Schiebeelement (28) nur schwer auf das Brauserohr zu schieben sein, dann lösen Sie das Feststellrad gegen den Uhrzeigersinn auf der linken Seite des Schiebeelements (28) entsprechend so weit, dass Sie das Schiebeelement nun leicht auf das Brauserohr (26) schieben können. Da das Schiebeelement eine konische Brauseschlauchaufnahme hat, achten Sie darauf dass das Schiebeelement (28) richtig herum auf dem Brauserohr (26) sitzt. Die Brauseschlauchaufnahme läuft konisch von oben nach unten zu, d. h. die größere Öffnung für den Brauseschlauch muss hierbei oben sein.

Das untere Wandanschlussstück (27) wird dann passgenau auf die bereits vorhandenen Bohrlöcher angebracht. Installieren Sie das untere Wandanschlussstück (27) genau so wie zuvor bei dem oberen Wandanschlussstück beschrieben.

Achtung: Lassen Sie Reparaturen generell durch einen autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb durchführen. DIBL' Ersatz- und Zubehörteile erhalten Sie bis zu 10 Jahre für Aufputz- bzw. 15 Jahre für Unterputzarmaturen nach Auslaufen der Serie bei einem autorisierten Sanitärinstallations-Fachbetrieb.

